

T100 吊运系统

产品信息



v1.0



⚠️ 不正确的操作可能会导致产品损坏和财产损失，甚至造成人身伤害。使用本产品前，请仔细阅读并遵循本文及本产品相关的所有安全与合规操作指引。

注意事项

- T100 吊运系统仅适用于 T100 农业无人机，切勿在其他产品上使用或应用于吊运（限农林牧渔场景）之外的用途。
- 吊运系统的安装务必由官方授权代理商完成，用户切勿自行操作。
- 吊运系统的最大载重与飞行器起飞重量相关，请勿超重使用。超重使用将影响电池充电速度及电池寿命。
- 连接线材时，确保正确牢固。插拔操作请小心，以免损坏线材。
- 每次使用前，确保吊绳和挂钩牢固。若吊绳明显磨损或开裂，务必及时更换。
- 使用时务必小心，谨防机械结构伤手。
- 务必将挂钩挂至物品上预留的绳结或环扣等处，切勿使用吊绳捆绑物品。
- 进行吊运作业时，务必远离飞行器，以免造成人身伤害。务必确保吊运物品距离地面 10 米以上，以保证飞行安全。
- 切勿自行拆卸出厂时已安装的部件，否则将影响产品防护性能。
- 用户可将标配吊绳更换为其他长度以满足作业需求。吊运系统对吊绳及挂钩有一定要求，使用时请严格遵守《吊运系统用户手册》操作。
- 在受控实验室条件下，吊运系统防护等级 IPX7（参照国际电工委员会 IEC 60529 标准）。防护能力并非永久有效，可能会因长期使用导致老化磨损而下降。由于浸入液体而导致的损坏不在保修范围之内。防护能力可能失效的情况：
 - 发生碰撞，密封处变形；
 - 外壳密封处开裂破损；
 - 接口保护盖或防水胶塞未安装到位或出现松脱。


物品清单

起落架组件




吊运组件

(含 10 米吊绳、减震器和挂钩)



配件包



安装和使用

访问网址或扫描二维码获取安装教程，完成吊运系统的安装及连线。



<https://ag.dji.com/t100/video>

详细使用方法参见《吊运系统用户手册》。

<https://ag.dji.com/t100/downloads>

参数

吊运载荷^[1]

85 kg

[1] 包含吊绳、减震器、挂钩重量。海平面高度测得，大疆农业 App 会根据当前飞行器状态、环境情况及作业任务智能推荐装载重量，用户装载物品的最大重量切勿超过推荐值，否则可能影响飞行安全。

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸二苯基酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)
线路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件 (铝合金)	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内部线材	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
其他配件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。（产品符合欧盟 RoHS 指令环保要求）



微信扫一扫关注
大疆农业公众号

内容如有更新，恕不另行通知。

DJI 是大疆创新的商标。

Copyright © 2025 大疆创新 版权所有

“DJI”表示深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司。



YCBZSS00318502